

DELTA FLEXO UV “210”

ФЛЕКСО КРАСКИ УФ ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ПЛЕНОК СО СЛАБЫМ ЗАПАХОМ

Область применения:

Флексо машины с УФ печами
- Этикетки (самоклеящиеся, in-mould,)

Материалы:

- пленки (ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС, ПЭ)
- бумага мелованная и немелованная
- картон

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Моментальное закрепление (отверждение);
Никакого загрязнения, не содержит растворителей;
Высокая **концентрация** и постоянная вязкость;
Великолепное качество печати и хороший блеск
напечатанной продукции;
Химическое и физическое сопротивление истиранию;
Краски прекрасно схватываются на материале.
Очень слабый запах

DELTA FLEXO		Световой коэф.	Селитра	Щелочь	Лак УФ
Желтый	210101	5	+	+	+
Маджента	210102	4	+	-	+
Циан	210103	8	+	+	+
Черный	210104	8	+	+	+
Желтый	210111	6	+	+	+
Желтый 012	210112	6	+	+	+
Оранжевый 021	210121	6	+	+	+
Теплый красный	210108	6	+	+	+
Красный 032	210132	6	+	+	+
Красный рубиновый	210122	6	+	+	+
Родаминовый	210105	7	+	+	+
Пурпурный	210109	7	+	+	+
Фиолетовый	210190	8	+	+	+
Синий 072	210172	8	+	+	+

Синий Рефлекс	210106	8	+	+	+
Зеленый	210107	7	+	+	+
Черный базовый	210104	8	+	+	+
Белый Прозрачный	210100	-	+	+	+
Белый Кроющий	210110	-	+	+	+
Белый Кр. Hi-Slip	210360	-	+	+	+

Помимо этого:

- Золото FP (бронза 873) 209700** готовое – смешанная метал. краска для пищевой упаковки
- Серебро FP (877) 209800** готовое – смешанная метал. краска для пищевой упаковки
- Разбавитель 99076** для уменьшения вязкости, использовать макс. 10%
- Катализатор 210077** для ускорения процесса отверждения, макс. 5%
- Смывка УФ 2000/2200** для очистки валиков и печатных групп
- Ослабитель натяжения 200488 (Leveling agent)**
использовать от 2 до 5% (20-50 гр. на 1 кг)
- Пеногаситель 99267** использовать от 2 до 3% (20-30 гр. на 1 кг)
- * **Адгезионная добавка 192375** для улучшения адгезии на пленках и фольге, макс. 5% в краску.
-

DELTAFLEXO “210”

ФЛЕКСО КРАСКИ УФ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Краски DELTAFLEXO “210” являются наиболее инновационной разработкой компании Colorgraf, отвечающей последним требованиям рынка этикетки.

Краски DELTAFLEXO “210” изготовлены из специального сырья с наименьшим запахом и фотоинициаторами, которые соответствуют последним запросам рынка: “низкая миграция” и слабый запах; не содержат ITX / BENZOFENONE / 4 METILBENZOFENONE.

Краски соответствуют Директиве СЕЕ 94/62 от 20.12.94 и Норме EN71, часть 3 (безопасность игрушек).

Краски DELTAFLEXO “210” полностью полимеризовавшись создают инертную пленку без запаха.

Расфасовка: пластиковые банки по 5 кг.
 добавки во флаконах по 1 кг.